



ALU-GREEN

Il tubo di alluminio Feinrohren ALU-GREEN è disponibile nelle leghe AW-1070 e AW-3103.

Il tubo di alluminio ALU-GREEN è disponibile in varie dimensioni a partire da 2mm di DE, in bobine LWC fino a 180Kg.

Ideale per la produzione di frigoriferi, condizionatori, raccordi per caldaie, tubi distribuzione gas domestico e componenti automotive.

-  Aria condizionata
-  Raccordi
-  Termostati e termocoppie
-  Refrigerazione
-  Filtri
-  Riscaldamento e idraulica
-  Boiler
-  Resistenze elettriche
-  Solare termico
-  Medicale
-  Automotive
-  Capicorda

**“Dal 1959 percorriamo
nuove strade per i nostri clienti”**

Feinrohren S.p.A.


FEINROHREN



STANDARD

Norma: EN 755-2, EN 13957, EN 573-3 e capitolato cliente.



Tubo di alluminio in bobine LWC.

Leggerezza, affidabilità e riciclabilità fanno di ALU-GREEN® un prodotto vantaggioso per svariate applicazioni nel campo della refrigerazione.

Ideale nella produzione di scambiatori di calore, congelatori, frigoriferi, ecc. È disponibile nelle leghe AW-1070 e AW-3103 ed in varie dimensioni; altre leghe possono essere prodotte su richiesta.

Il tubo di alluminio ALU-GREEN® viene prodotto in conformità alla norma EN più indicata per l'applicazione finale oppure in conformità alle specifiche tecniche del cliente.

SERVIZI CUSTOM

- **Software per analisi FEM** - Simulazioni FEM su differenti profili e dimensioni del tubo
- **Collaborazione con dipartimento di ingegneria** - Test, analisi e ricerche
- **Macchinari per test e utilizzo del tubo** - Design e sviluppo di macchinari custom

